


DESCRIZIONE

Prima di intervenire concretamente sulle facciate mediante installazione di cappotto e sostituzione dei serramenti, si dovranno effettuare una serie di opere atte alla rimozione, momentanea, di tutti quegli elementi che attualmente si trovano sulle varie facciate dei due fabbricati. Tra questi elementi si trovano quindi anche le grondaie e di conseguenza parliamo anche dei relativi pozzetti di raccolta delle acque.


In conseguenza all'aumento dello spessore del muro le grondaie andranno rimosse e ricollocate ad una distanza definita dalle lavorazioni attuate sul muro perimetrale. Per quanto riguarda i pozzetti si dovrà effettuare uno scavo per la nuova installazione che richiederà la demolizione della porzione limitrofa della pavimentazione esistente e il ripristino del foro vecchio.

Le grondaie, in alcuni casi, andranno inoltre modificate sulla base della nuova facciata.

DETTAGLIO PER SPOSTAMENTO POZZETTI E GRONDA
SCALA 1:10



AREA DI INTERVENTO




LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA LOTTO 2

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO:
PARTICOLARE COSTRUTTIVO -
Dettaglio per spostamento pozzetti e
gronda

TAVOLA N.
2.23
SCALA
1:10



REVISIONE 1

DATA 4 Febbraio 2019

PROGETTISTA:



Dott. Ing. Giuseppe Caporali



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Claudio Dogliani